



# Zip-Strip<sup>MC</sup>

ENTRETIEN DES PLANCHERS

décapant surpuissant à faible odeur

## FICHE TECHNIQUE

### Emballage Code

4 x 4 L (4 x 1.06 US gal) 2125278001

20 L (5.28 US gal) 2125334001

### Description:

ZIP-STRIP a été formulé à partir d'une base organique douce permettant une dissolution efficace de tout type de fini à plancher dans une solution à faible odeur. Sa formule sans ammoniacque et sans 2-butoxy éthanol en fait un produit idéal pour utilisation dans de grandes surfaces ou dans des lieux fortement fréquentés tels que les écoles, les centres commerciaux, les hôpitaux, etc.

### Utilisation Dilution

Accumulations légères 1:4

Accumulations normales 1:2

Accumulations épaisses 1:1

### Mode d'emploi:

ACCUMULATIONS LÉGÈRES: Diluer 1 partie de Zip-Strip dans 4 parties d'eau.

ACCUMULATIONS NORMALES: Diluer 1 partie de Zip-Strip dans 2 parties d'eau.

ACCUMULATIONS ÉPAISSES: Diluer 1 partie de Zip-Strip dans 1 partie d'eau.

1. Ajouter la quantité recommandée de Zip-Strip à de l'eau froide et appliquer généreusement sur le plancher.
2. Laisser agir la solution de 3 à 5 minutes. S'assurer que la solution ne sèche pas en agitant sans arrêt avec une moppe ou une récurveuse.
3. Ramasser le fini émulsifié et la saleté.
4. Rincer à l'eau claire.

NOTE: L'utilisation d'une récurveuse est facultative, mais recommandée.

### Sécurité:

SANTÉ 2

INFLAMMABILITÉ 1

RÉACTIVITÉ 0

PROTECTION PERSONNELLE X

X = Voir FS

0 = Négligeable

1 = Bas

2 = Modéré

3 = Élevé

4 = Extrême

### Propriétés physiques:

Apparence	liquide transparent
Couleur	jaunâtre
Odeur	amine
Gravité spécifique	1.000 – 1.040
pH	11.0 – 12.0
Indice de refraction (% Brix)	19.0 – 22.0%

### Note:

Les relevés présentés ci-haut sont basés sur des expériences et informations que nous croyons de source fiable. Cependant, nous ne pouvons garantir les performances obtenues, ou les résultats, l'application dudit produit variant selon les conditions propres aux laboratoires et autres endroits hors de notre contrôle. Nous ne pouvons garantir que l'usage décrit ci-haut n'enfreindra pas certains brevets déjà existants.



Avmor Itée  
950, Michelin, Laval, Québec, Canada H7L 5C1  
Tél.: (450) 629-3800 Fax: (450) 629-4355  
www.avmor.com courriel: clientservice@avmor.com

Une compagnie  
enregistrée ISO